



MANUAL HELMET

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP COMO PARTE DA SUA JORNADA.



MANCER



Pichau

EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.

ESPECIFICAÇÕES

Conexão: USB + AUX 3,5 mm

Material: Plástico + malha de ferro

Potência dos Alto-Falantes: 3W*2

Diâmetro do Alto-Falante: 2,5 polegadas

Sensibilidade de Entrada: 650mW $\pm$ 50

Impedância: 4 Ω

Entrada de Energia: DC 5V

Frequência: 150Hz-20KHz

Alimentação: USB (5VDC/1A)

Entrada de Áudio: Conector P2 (3,5 mm)

Cabo: PVC de 1,2m (USB + P2 3,5mm) com controle de volume

Iluminação: RGB com botão para alternar a luz de fundo

Conecte as caixas de som a uma porta USB do seu computador ou a uma fonte de alimentação USB de 5VDC/1A (o USB é necessário apenas para alimentar as caixas de som).

Conecte o plugue P2 (3,5 mm) das caixas de som à saída de áudio de 3,5 mm do dispositivo selecionado.

Gire o controle de volume para ligar as caixas de som e ouvir o áudio recebido.

Use o botão para alternar a iluminação RGB.




USER MANUAL
HELMET

IMPORTANT

IT IS EXTREMELY IMPORTANT TO READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL. INCORRECT HANDLING MAY DAMAGE THE EQUIPMENT AND VOID THE WARRANTY.

THANK YOU FOR CHOOSING PICHAU GROUP
AS PART OF YOUR JOURNEY.



MANCER



Pichau

EXPLORE OUR WEBSITES AND FIND THE
IDEAL PRODUCT TO ELEVATE YOUR EXPERIENCE.

SPECIFICATIONS

Connection: USB + AUX 3.5 mm

Material: Plastic + iron mesh

Speaker Power: 3W*2

Speaker Diameter: 2.5 inches

Input Sensitivity: 650mW $\pm$ 50

Impedance: 4 Ω

Power Input: DC 5V

Frequency: 150Hz-20KHz

Power Supply: USB (5VDC/1A)

Audio Input: P2 Connector (3.5 mm)

Cable: 1.2m PVC (USB + P2 3.5mm) with volume control

Lighting: RGB with button to toggle the backlighting

Connect the speakers to a USB port on your computer or to a 5VDC/1A USB power supply (the USB is only required to power the speakers).

Connect the P2 plug (3.5 mm) from the speakers to the 3.5 mm audio output of the selected device.

Turn the volume control to power on the speakers and hear the received audio.

Use the button to toggle the RGB lighting.



MANUAL DEL USUARIO
HELMET

IMPORTANTE

ES DE EXTREMA IMPORTANCIA LEER, COMPRENDER Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL. LAS FALLAS OCASIONADAS POR EL MANEJO INCORRECTO PUEDEN RESULTAR EN DAÑOS AL EQUIPO Y LA POSIBLE ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.

**GRACIAS POR ELEGIR A PICHAU GROUP
COMO PARTE DE SU TRAYECTORIA.**



MANCER



Pichau

**EXPLORE NUESTROS SITIOS WEB Y ENCUENTRE
EL PRODUCTO IDEAL PARA ELEVAR SU EXPERIENCIA.**

ESPECIFICACIONES

Conexión: USB + AUX 3.5 mm

Material: Plástico + malla de hierro

Potencia de los Altavoces: 3W*2

Diámetro del Altavoz: 2.5 pulgadas

Sensibilidad de Entrada: 650mW $\pm$ 50

Impedancia: 4 Ω

Entrada de Energía: DC 5V

Frecuencia: 150Hz-20KHz

Alimentación: USB (5VDC/1A)

Entrada de Audio: Conector P2 (3.5 mm)

Cable: PVC de 1.2m (USB + P2 3.5mm) con control de volumen

Iluminación: RGB con botón para alternar la luz de fondo

Conecte los altavoces a un puerto USB de su computadora o a una fuente de alimentación USB de 5VDC/1A (el USB es necesario únicamente para alimentar los altavoces).

Conecte el enchufe P2 (3.5 mm) de los altavoces a la salida de audio de 3.5 mm del dispositivo seleccionado.

Gire el control de volumen para encender los altavoces y escuchar el audio recibido.

Use el botón para alternar la iluminación RGB.

