

MANUAL
CYCLES

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.



A




1x

B




1x

C



2x

D



1x

E



1x

F



1x

G



1x

H



5x

I



2x

J



2x

K



20x
M8x25mm

L



1x

M



4x

N




1x

O



1x






Passo 1:

Lado direito:
Posicione a proteção plástica (J) na furação lateral do assento (B).
Em seguida, encaixe o mecanismo lateral de inclinação (N) por cima dessa proteção e fixe tudo com os parafusos (K).

Lado esquerdo:
Posicione a proteção plástica (J) na furação lateral do assento.
Depois, encaixe o suporte metálico lateral (O) por cima da proteção e fixe com os parafusos (K).






Passo 2:

Insira as rodas (H) no encaixe da base (G). Pode ser necessário aplicar um pouco de força para encaixe das peças.

O pistão (E) deve ser inserido no centro da base estrelada na posição demonstrada na imagem, recomendamos em empurrá-lo até que fique preso na base. Por último, coloque a capa do pistão (F) sob o pistão.

Perfeito, agora a base da cadeira está montada. Vamos seguir para a montagem do restante da cadeira. Caso você não tenha um local adequado para a montagem, recomendamos que utilize a caixa do produto na vertical para auxiliá-lo na montagem.





Passo 3:

Com o assento (B) virado, conforme a imagem, comece instalando o comando de ajustes (D), posicione-o de acordo com as furações no assento.

ATENÇÃO: O produto possui um informativo dizendo a direção correta para instalação do comando de ajustes (D).

Então basta inserir os parafusos 25mm (K) nas furações do comando de ajustes sob o assento e parafusa-los em X, para que a pressão seja distribuída igualmente em cada ponta.

Após a instalação do comando de ajustes, siga para a instalação dos apoios de braço (C) usando os parafusos 25mm (K). Os apoios de braço possuem escrito em sua estrutura a qual lado pertencem.

Após conferir qual o apoio de braço correto, posicione-o sob a furação do assento e fixe-os utilizando os parafusos 25mm (K), lembre-se de também parafusar em X.






弥助

Passo 4:

Encaixe o encosto (A) no assento (B).
O encosto possui aberturas em ambas as extremidades; alinhe os suportes metálicos do assento com essas aberturas e deslize até que estejam totalmente encaixados.
Em seguida, fixe com os parafusos (K), apertando bem após confirmar que todas as peças estão corretamente posicionadas.



Passo 5:

Conecte o assento montado no passo 2 sobre a base montada no passo 1.

Passo 6:

Agora basta encaixar as capas de proteção (I) nas laterais do assento e cobrir as entradas dos parafusos com o acabamento M





Almofada:

Caso prefira, pode utilizar a almofada de apoio de cabeça para uma experiência mais confortável. No entanto, se preferir não utilizá-las, a cadeira ainda oferecerá suporte adequado.



Mecanismo de Ajuste do Encosto:

Dentro do encosto da cadeira, há um mecanismo que avança a área lombar para proporcionar melhor suporte. Na lateral direita do encosto, há um registro que, ao ser girado, permite ajustar a posição do encosto conforme sua preferência, proporcionando maior conforto e ergonomia.



AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP COMO PARTE DA SUA JORNADA.



EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.



ENGLISH

MANUAL

CYCLES

IMPORTANT

IT IS EXTREMELY IMPORTANT TO READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL. INCORRECT HANDLING MAY DAMAGE THE EQUIPMENT AND VOID THE WARRANTY.

A




1x

B




1x

C



2x

D



1x

E



1x

F



1x

G



1x

H



5x

I



2x

J



2x

K



20x
M8x25mm

L



1x

M



4x

N



1x


O



1x

奈緒江弥助






Step 1:

Right side:
Position the plastic cover (J) on the side holes of the seat (B).
Then place the side tilt mechanism (N) over the cover and secure everything using the screws (K).

Left side:
Position the plastic cover (J) on the side holes of the seat.
Then place the side metal bracket (O) over the cover and secure it with the screws (K).






Step 2:

Insert the casters (H) into the slots on the base (G). You may need to apply a bit of force to properly fit the parts together.

The gas lift (E) should be inserted into the center of the star base in the position shown in the image. We recommend pushing it down until it is securely fixed in the base. Finally, place the gas lift cover (F) over the piston.

Perfect, the chair base is now assembled. Let's move on to the rest of the chair assembly. If you don't have a suitable workspace, we recommend using the product box in an upright position to assist you during the process.





Step 3:

With the seat (B) turned as shown in the image, begin by installing the adjustment mechanism (D), positioning it according to the holes in the seat.


Attention: The product includes a label indicating the correct installation direction for the adjustment mechanism (D).

Then, insert the 25mm screws (K) into the holes of the adjustment mechanism under the seat and tighten them in an X pattern, so the pressure is evenly distributed on each side.

After installing the adjustment mechanism, proceed to install the armrests (C) using the 25mm screws (K). The armrests are labeled to indicate which side they belong to.

After identifying the correct armrest, position it over the seat holes and secure it using the 25mm screws (K). Remember to also tighten them in an X pattern.






弥助

Step 4:

Attach the backrest (A) to the seat (B).
The backrest has openings on both ends–align the metal supports of the seat with these openings and slide them in until they are fully fitted.

Then, secure everything using the screws (K), tightening them firmly after confirming that all parts are correctly positioned.



Step 5:

Attach the seat assembled in Step 2 onto the base assembled in Step 1.

Step 6

Now simply attach the side protection covers (I) to the sides of the seat and cover the screw holes with the finishing cap (M).





Pillow:

If you prefer, you can use the headrest pillow for a more comfortable experience. However, if you choose not to use it, the chair will still provide adequate support.



Backrest Adjustment Mechanism:

Inside the backrest, there is a mechanism that pushes the lumbar area forward to provide better support. On the right side of the backrest, there is a knob that, when turned, allows you to adjust the backrest position according to your preference, ensuring greater comfort and ergonomics.



THANK YOU FOR CHOOSING PICHAU GROUP AS PART OF YOUR JOURNEY.



EXPLORE OUR WEBSITES AND FIND THE IDEAL PRODUCT TO ELEVATE YOUR EXPERIENCE.



ESPANÕL

MANUAL

CYCLES

IMPORTANTE

ES DE SUMA IMPORTANCIA LEER, COMPRENDER Y
SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL.
EL MANEJO INCORRECTO PUEDE DAÑAR EL EQUIPO Y CAUSAR
LA ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.

A




1x

B




1x

C



2x

D



1x

E



1x

F



1x

G



1x

H



5x

I



2x

J



2x

K



20x
M8x25mm

L



1x

M



4x

N



1x


O



1x


奈緒江弥助





Paso 1:

Lado derecho: Posicione la tapa lateral (J) en los agujeros laterales del asiento (B). Luego, encaje el mecanismo lateral de inclinación (N) por encima de esta protección y fije todo con los tornillos (K).
Lado izquierdo: Posicione la tapa lateral (J) en los agujeros laterales del asiento. Después, encaje el soporte metálico lateral (O) por encima de la protección y fije con los tornillos (K).






Paso 2:
Inserte las ruedas (H) en los encajes de la base (G). Puede ser necesario aplicar un poco de fuerza para encajar las piezas.

El pistón (E) debe ser insertado en el centro de la base de estrella en la posición demostrada en la imagen; recomendamos empujarlo hasta que quede firme en la base. Por último, coloque la funda protectora del pistón (F) sobre el mismo.

Perfecto, ahora la base de la silla está montada. Continuemos con el montaje del resto de la silla. Si no tiene un lugar adecuado, recomendamos usar la caja del producto en vertical como apoyo.





Paso 3:
Con el asiento (B) al revés, como en la imagen, comience instalando el comando de ajustes (D), posicionándolo de acuerdo con los agujeros del asiento.

Atención: el producto tiene un informativo con la dirección correcta para la instalación del comando de ajustes (D).

Luego, inserte los tornillos de 25mm (K) en los agujeros del comando de ajustes bajo el asiento y apriételos en "X", para que la presión se distribuya uniformemente.

Después de instalar el comando de ajustes, proceda con la instalación de los apoyabrazos (C) utilizando los tornillos de 25mm (K). Los apoyabrazos tienen grabado en su estructura a qué lado pertenecen.
Tras verificar cuál es el apoyabrazos correcto, posiciónelo sobre los agujeros del asiento y fíjelo utilizando los tornillos de 25mm (K), recordando también apretarlos en "X".






弥助

Paso 4:

Encaje el respaldo (A) en el asiento (B).
El respaldo tiene aberturas en ambos extremos; alinee los soportes metálicos del asiento con estas aberturas y deslice hasta que estén totalmente encajados.
Luego, fije con los tornillos (K), apretando bien tras confirmar que todas las piezas están en su sitio.



Paso 5:
Conecte el asiento montado sobre la base preparada anteriormente.

Paso 6:

Ahora simplemente encaje las tapas laterales (I) en los laterales del asiento y cubra las entradas de los tornillos con el acabado (M).





Almohada:

Si lo prefiere, puede usar la almohada de apoyo cervical para una experiencia más cómoda. Sin embargo, si prefiere no usarla, la silla seguirá ofreciendo el soporte adecuado.



Mecanismo de Ajuste del Respaldo:

Dentro del respaldo de la silla hay un mecanismo que avanza el área lumbar para proporcionar mejor soporte. En el lateral derecho del respaldo, hay un mando giratorio que permite ajustar la posición según su preferencia.



GRACIAS POR ELEGIR A PICHAU GROUP COMO PARTE DE SU TRAYECTORIA.



EXPLORE NUESTROS SITIOS WEB Y ENCUENTRE EL PRODUCTO IDEAL PARA ELEVAR SU EXPERIENCIA.

