



MANUAL

ANZER V2

IMPORTANTE

É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA LER, COMPREENDER E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL. O MANUSEIO INCORRETO PODE DANIFICAR O EQUIPAMENTO E OCASIONAR A ANULAÇÃO DA GARANTIA.

AGRADECEMOS POR ESCOLHER O PICHAU GROUP
COMO PARTE DA SUA JORNADA.



Pichau

EXPLORE NOSSOS SITES E ENCONTRE O
PRODUTO IDEAL PARA ELEVAR SUA EXPERIÊNCIA.

Especificações

Padrão Polar: Cardioide

Resposta de Frequência: 20Hz – 48kHz

Cápsula: Condensador de 16mm

Sensibilidade: -39dB $\pm$ 2dB (0dB = 1V/Pa a 1kHz)

Impedância de Saída: 150 Ω $\pm$ 30% (a 1kHz)

Impedância de Carga Recomendada: $\geq$ 1000 Ω

Nível de Ruído Equivalente: 16 dBA

SPL Máximo: 130dB (a 1kHz, THD $\leq$ 1%)

Relação Sinal/Ruído (SNR): 78dB

Consumo de Corrente: 3mA

Tensão de Operação: DC 1.5V – 10V

Conexão: USB

Comprimento do Cabo: 1,8m (PVC, diâmetro 3,0mm)

Iluminação: RGB (efeito arco-íris)

Dimensões: 90 × 90 × 170mm

Peso: 210g

Compatibilidade

Dispositivos: Celulares, computadores, tablets

Aplicações: Streaming, gravação, videoconferências, jogos, entrevistas, apresentações ao vivo

